

РАФИНЕРИЈА ЗА СУРОВА НАФТА  
„С К О П Ј Е“ — СКОПЈЕ  
СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

УВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИТЕТ БР. 222/00

Производ — МАЗУТ


Примач: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_  
Превозно средство: \_\_\_\_\_  
Датум на испорака: \_\_\_\_\_ Резервсар: 724

ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Релативна густина на 15°C		<u>0.8408</u>
Температура на палење	°C	<u>181</u>
Вискозитет на 100°C — по Енглер	°E	_____
100°C кинематски	mm <sup>2</sup> /s	<u>22.5</u>
Вискозитет на 50°C — по Енглер	°E	_____
50°C кинематски	mm <sup>2</sup> /s	<u>195</u>
Содржина на кокс (Конрадсон)	mas %	<u>pod 10</u>
Содржина на сулфур	mas %	<u>1.50</u>
Содржина на вода и мех. примеси	vol %	<u>tragovi</u>
Содржина на пепел	mas %	_____
Калорична вредност — долна	MJ/kg	<u>41.16</u>
Температура на <del>хрустали</del> tečenje	°C	<u>+26</u>

ЗАБЕЛЕШКА: \_\_\_\_\_

Скопје, 4.08.99 1983 год.



Директор

S. Stojchev